

Gurt-Förderer

EBS 40 Indirekter Kopfantrieb mit 15 mm Umlenkung



EBS 80 Indirekter Kopfantrieb mit 85 mm Umlenkung



EBS 40 Trommel-Kopfantrieb mit 45 mm Umlenkung



EBS 80 Direkter Kopfantrieb mit 85 mm Umlenkung



EBS 40 Direkter Kopfantrieb mit 45 mm Umlenkung



Alle Produktlinien basieren auf einem Baukastenprinzip.

Durch die Kompatibilität der Baugruppen können in verschiedenen Transportsystem-Typen die gleichen Bauteile verwendet werden. Dadurch können wir höchste Qualität und Flexibilität zu günstigen Konditionen bieten.

Zwei Hauptserientypen:

- **EBS 40** Standardbreite von 100 bis 600 mm. Der Aluminium-Gurtförderer der Serie EBS 40 bietet bei 15 mm sowie 45 mm Umlenkrollen verschiedene Konfigurationen. Durch die hohe maximale Gewichtsbelastung ist dieser Gurtförderer flexibel in den verschiedensten Bereichen einsetzbar.
- **EBS 80** Standardbreite von 200 bis 1200 mm. Die Serie EBS 80 ist das Kraftpaket unter den Aluminium-Gurtförderern. Durch die hohe maximale Gewichtsbelastung, bei einer Breite von bis zu 1200 mm und einer Länge von bis zu 16.000 mm, ist dieser Gurtförderer sehr gut für schwere Applikationen geeignet.

